



Gracias a la longitud de los tubos [6m.] y a su poco peso en comparación con otros materiales, se obtiene un alto rendimiento de instalación.

PROGRAMA DE TUBERÍAS

UNIÓN ENCOLADA



| Diámetro exterior (mm.) | 6 Kg-cm ² | 10 Kg-cm ² | 16 Kg-cm ² | 20 Kg-cm ² | Longitud efectiva (m.) |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Espesor (mm.) | Espesor (mm.) | Espesor (mm.) | Espesor (mm.) | |
| 20 | | | | 1,9 | 4,970 |
| 25 | | | 1,9 | 2,3 | 4,967 |
| 32 | | | 2,4 | 2,9 | 4,964 |
| 40 | | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,960 |
| 50 | | 2,4 | 3,7 | 4,6 | 4,955 |
| 63 | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 5,8 | 5,948 |
| 75 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 6,8 | 5,942 |
| 90 | 2,8 | 4,3 | 6,7 | 8,2 | 5,935 |
| 110 | 2,7 | 4,2 | 6,6 | 8,1 | 5,925 |
| 125 | 3,1 | 4,8 | 7,4 | 9,2 | 5,917 |
| 140 | 3,5 | 5,4 | 8,3 | 10,3 | 5,910 |
| 160 | 4,0 | 6,2 | 9,5 | 11,8 | 5,900 |
| 180 | 4,4 | 6,9 | 10,7 | 13,3 | 5,890 |
| 200 | 4,9 | 7,7 | 11,9 | 14,7 | 5,880 |
| 250 | 6,2 | 9,6 | 14,8 | 18,4 | 5,855 |
| 315 | 7,7 | 12,1 | 18,7 | 23,2 | 5,822 |

Fabricados según NORMA UNE-EN 1452

UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA



| Diámetro exterior (mm.) | 6 Kg-cm ² | 10 Kg-cm ² | 16 Kg-cm ² | 20 Kg-cm ² | Longitud efectiva (m.) |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Espesor (mm.) | Espesor (mm.) | Espesor (mm.) | Espesor (mm.) | |
| 63 | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 5,8 | 5,900 |
| 75 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 6,8 | 5,895 |
| 90 | 2,8 | 4,3 | 6,7 | 8,2 | 5,885 |
| 110 | 2,7* | 4,2 | 6,6 | 8,1 | 5,880 |
| 125 | 3,1* | 4,8 | 7,4 | 9,2 | 5,860 |
| 140 | 3,5 | 5,4 | 8,3 | 10,3 | 5,850 |
| 160 | 4,0* | 6,2 | 9,5 | 11,8 | 5,845 |
| 180 | 4,4 | 6,9 | 10,7 | 13,3 | 5,840 |
| 200 | 4,9* | 7,7 | 11,9 | 14,7 | 5,825 |
| 250 | 6,2* | 9,6 | 14,8 | 18,4 | 5,820 |
| 315 | 7,7* | 12,1 | 18,7 | 23,2 | 5,790 |
| 400 | 9,8* | 15,3 | | | 5,730 |
| 500 | 12,3* | | | | 5,655 |
| 630 | 15,4* | | | | 5,570 |

Fabricados según NORMA UNE-EN 1452

* Fabricados según normas UNE-EN 1452 (tuberías de presión) y UNE 53962 EX (tuberías de saneamiento con presión).