



SERIE AVANTGARDE NOVA

Avec une finition gris anthracite de qualité supérieure et une plage gris nordique, ils sont parfaits pour embellir n'importe quel jardin. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, avec des panneaux composites durables, résistants aux intempéries et nécessitant peu d'entretien. Ce matériau permet également de maintenir la température de l'eau. Leur structure modulaire facilite le montage et s'adapte aux terrains accidentés. Elles comprennent un système de filtration, un liner, une couverture de protection, des tuyaux et une échelle en acier inoxydable AISI 316 avec des marches antidérapantes pour une plus grande sécurité.

Ze hebben een eersteklas antracietgrijze afwerking met een nordic grey strand en zijn perfect voor het verfraaien van elke tuin. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, met duurzame, weerbestendige en onderhoudsarme composietpanelen. Een materiaal dat ook helpt om het water op temperatuur te houden. De modulaire structuur vergemakkelijkt de montage en past zich aan oneffen terrein aan. Ze bevatten een filtersysteem, liner, beschermende deken, slangen en een AISI316 roestvrijstalen ladder met antislip treden voor meer veiligheid.



455 x 315 $\updownarrow$ 126 cm

KPCOR46T

FORME FORM

Rectangulaire Rechthoekige

STRUCTURE STRUCTUUR

Composite Composiet

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

EXTERNE DIMENSIES
455 x 315 x 126 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

BINNENMATEN

420 x 280 x 121 cm

VOLUME D'EAU

HOEVEELHEID WATER
13,4 m³

SURFACE DE NAGE

ZWEMOPPERVLAK
12 m³

LIGNE D'EAU

HOOGTE VAN DE WATERLIJN
117 cm

ESPACE NÉCESSAIRE

INSTALLATIERUIMTE
560 x 420 cm

SYSTÈME DE MONTAGE

MONTAGESYSTEEM
IPE

COMPOSANTS COMPONENTEN




STRUCTURE STRUCTUUR

Epaisseur du panneau composite en PVC – 36 mm
Dikte PVC Samengesteld Comité – 36 mm



LINER

PVC – Gris – 60/100
PVC – Grijs – 60/100



POTEAUX PROFIEL

10 profils noirs
10 zwarte profielen



PROTECTION PROTECTOR

Polyester Polyester



CONNECTIVITÉ

CONNECTIVITY

Smart Plug



FILTRATION FILTRATIE

Sable : ± 40kg (inclus) - Silix 0,4 - 0,8 mm

Cuve : Ø400- 230W – Vannes 5 voies

Débit groupe: 6m³/h

Zand : ± 40kg (inclusief) - Silix 0,4 - 0,8 mm

Tank : Ø400 - 230W – 5 wegklep

Debiet : 6m³/h



SKIMMER

Couleur: Gris recyclé (Grande ouverture)

Kleur: Gerecycled grijs (Wijde mond)



ÉCHELLES: 2 TRAPLADDERS: 2

1- Inox- 3 marches / 2- composite- 3 marches

2- Inox – 3 stappen / 2- composiet- 3 stappen




GARNITURES EN ALUMINIUM

ALUMINIUM SIERLIJSTEN

MONTAGE ASSEMBLAGE

Dalle de béton obligatoire
Télécharger la notice de montage

Verplicht betonplaat
Download de montagehandleiding



*Recommandation d'une piscine hors-sol avec possibilité de semi-enterrage et d'enfouissement selon les critères établis par l'entreprise.

*Aanbeveling van een bovengronds zwembad met de mogelijkheid van half ingraven en ingraven volgens door de maatschappij vastgestelde criteria.

EMBALLAGE ET PALETTISATION VERPAKKEN EN PALLETISEREN



KIT

Composite
Composiet

UNITÉS

EENHEDEN

1

POIDS

GEWICHT

980 Kg

MESURE

AFMETINGEN

170 X 130 X 120 cm

VOLUME

VOLUME

2,65 m³



TYPE TYPE

Spécial
Speciaal

UNITÉS

EENHEDEN

1

POIDS

GEWICHT

1000 Kg

MESURE

AFMETINGEN

170 X 130 X 135 cm

VOLUME

VOLUME

2,98 m³

GARANTIE GARANTIE



*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

CODE EAN EAN CODE

KPCOR46T



8 412081 288123

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN



CIKPCOR60

Couverture d'hiver
Winterafdekking



CVKPCOR46

Couverture isotherme
Isothermische afdekking



Nettoyeurs automatiques

Automatische
zwembadreiniger



Robots

Robots

SÉCURITÉ POUR PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les bassins hors sol, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé:

Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture de piscine

Voor bovengrondse zwembaden wordt aanbevolen de toegang tot het zwembad af te screenen met een beveiliging: **Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking**

SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : <https://www.grepool.com/fr/apres-vente>

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: <https://www.grepool.com/nl/na-verkoop>

Pays d'origine Land van herkomst: Conçu en Europe, fabriqué en Chine Ontworpen in Europa, geproduceerd in China
Numéro de douane Douanekantoor:

FLUIDRA