

PRÉFILTRES ARAL PLUS

PRÉFILTRES



Fabriqué en fonte et filtre en AISI-304. Pression de service 2 bar. Les raccords à bride sont fabriqués conformément à la norme DIN-2501

MATÉRIAUX

- Boîtier et couvercle du préfiltre : Fonte.
- Panier du filtre : Acier inoxydable AISI-304.

	Code	Pack standard	Poids standard (kg)	Volume standard (m ³)
PREFILTRE ARAL PLUS D210 65/65	76936	1	19,5	0,035
PREFILTRE ARAL PLUS D210 80/2B	76937	1	20,5	0,035
PREFILTRE ARAL PLUS D210 80/80	76938	1	20,5	0,035
PREFILTRE ARAL PLUS D210 100/65	76939	1	20,5	0,035
PREFILTRE ARAL PLUS D210 100/80	76940	1	21	0,035
PREFILTRE ARAL PLUS D210 100/100	76930	1	21,5	0,035
PREFILTRE ARAL PLUS D250 125/100	76931	1	35	0,044
PREFILTRE ARAL PLUS D250 125/125	76932	1	36	0,044
PREFILTRE ARAL PLUS D330 150/125	76933	1	76	0,115
PREFILTRE ARAL PLUS D330 150/150	76941	1	77	0,115
PREFILTRE ARAL PLUS D410 200/150	76934	1	96	0,185
PREFILTRE ARAL PLUS D410 200/200	76935	1	98	0,185