



CLAPET ANTI- RETOUR CLEAR SERIES

VISIBILITÉ TOTALE ET
ENTRETIEN FACILE

ASTRALPOOL 



DÉCOUVREZ SES AVANTAGES


Le clapet anti-retour Clear Series allie efficacité, entretien simplifié et grande durabilité, tout en offrant une visibilité totale pour un fonctionnement fiable dans toute installation de piscine.

OUVERTURE TOTALE DU CLAPET

PERTE DE CHARGE MINIMALE

Le clapet anti-retour Clear Series permet un passage de flux complet grâce à son clapet à ouverture totale, tout en nécessitant une pression minimale pour ouvrir le volet. Il assure également une perte de charge minimale de l'eau en mode ouvert, optimisant ainsi les performances du système de filtration sans pertes de pression inutiles.

- Débit fluide sans obstacles
- Ouverture sans effort
- Amélioration de l'efficacité du système




ENTRETIEN SIMPLE ET ACCESSIBLE

COUVERCLE AMOVIBLE ET RACCORDS INTERCHANGEABLES

Clapet conçu pour un entretien rapide et sans difficulté, avec des raccords interchangeables et un couvercle supérieur démontable sans outil.

Il permet un accès rapide et aisé aux composants internes via un écrou fileté, facilitant l'installation, la réparation ou le remplacement des pièces sans démonter l'ensemble de l'installation.

- Couvercle fileté sans outil
- Remplacement facile des composants
- Entretien rapide et efficace



TRANSPARENCE TOTALE DU CORPS

VISIBILITÉ INTÉGRALE SOUS TOUS LES ANGLES




Grâce à sa conception avec un corps et un couvercle transparents, la vanne permet d'observer à tout moment son fonctionnement.

Cela facilite la vérification de l'état de l'eau et si la vanne est ouverte ou fermée, quelle que soit son orientation.

- Visibilité à 360°
- Vérification simple de l'état
- Installation flexible en toute position

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ ÉLEVÉES

ROBUSTESSE MAXIMALE



Entièrement fabriqué en PVC-U, le clapet est conçu pour résister aux conditions exigeantes des installations de piscine.

Sa résistance chimique et mécanique élevée, combinée à un ressort traité contre l'oxydation, garantit une durabilité exceptionnelle même dans les environnements les plus agressifs.

Il est 100 % compatible avec les installations utilisant des électrolyseurs au sel et avec l'eau de mer.

- Résistance chimique supérieure
- Supporte des conditions extrêmes
- Durabilité garantie à long terme

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT POUR PISCINES

INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE



Pression de service maximale : 3,5 bar (50 psi), dans une plage de température de fonctionnement de 10 à 30 °C.

Le produit permet le passage de l'eau uniquement dans le sens de fonctionnement, en bloquant le flux dans le sens inverse.

Outre sa fonction d'anti-retour, la transparence du corps et du couvercle lui confère une fonctionnalité supplémentaire en tant que voyant de contrôle de liquide.


Le produit est disponible en deux versions : avec ressort ou sans ressort.

- Les clapets sans ressort doivent être installés en position verticale, avec le flux d'eau dirigé vers le haut, afin de garantir un bon fonctionnement.
- Les clapets avec ressort peuvent être installés en position verticale ou horizontale (pour une installation horizontale, il est recommandé d'utiliser la version avec ressort pour assurer la fermeture correcte du clapet).



GRAPHIQUES TECHNIQUES

PRESSION / TEMPÉRATURE



PERTE DE PRESSION

