



SERIE AVANTGARDE NOVA

Featuring a premium anthracite grey finish with a nordic grey beach, they are perfect for enhancing any garden. They are made from high quality materials, with durable, weather resistant and low maintenance composite panels. A material that also helps to maintain the water temperature. Their modular structure facilitates assembly and adapts to uneven terrain. They include a filtration system, liner, protective blanket, hoses and an AISI316 stainless steel ladder with non-slip steps for greater safety.

Mit ihrer hochwertigen anthrazitgrauen Oberfläche und dem nordisch grauen Strand sind sie die perfekte Bereicherung für jeden Garten. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit langlebigen, witterungsbeständigen und wartungsarmen Verbundplatten. Ein Material, das auch dazu beiträgt, die Wassertemperatur zu halten. Ihre modulare Struktur erleichtert die Montage und passt sich auch unebenem Gelände an. Sie umfassen ein Filtersystem, eine Auskleidung, eine Schutzdecke, Schläuche und eine Leiter aus rostfreiem Stahl AISI316 mit rutschfesten Stufen für mehr Sicherheit.



595 x 315 x 126 cm

KPCOR60LT

FORM
Rechteckiger

FORM
Rectangular

STRUKTUR
Composite

STRUCTURE
Composite

AUSSENMAßE
EXTERNAL DIMENSIONS
595 x 315 x 126 cm

INNENMAßE
INTERNAL DIMENSIONS
560 x 280 x 121 cm

WASSERINHALT
WATER VOLUME
17,87 m³


SCHWIMMOBERFLÄCHE
SWIMMING SURFACE
16 m³

WASSERLINIE HÖHE
WATER LINE HEIGHT
109 cm

PLATZBEDARF
INSTALLATION SPACE
700 x 420 cm

MONTAGESYSTEM
ASSEMBLY SYSTEM
IPE

KIT BAUTEILE KIT COMPONENTS



STRUKTUR STRUCTURE

Dicke der PVC-Verbundplatte – 36 mm
Thickness PVC Composite Panel – 36 mm



LINER

PVC – Grau – 60/100
PVC – Grey – 60/100



PROFIL PROFILES

12 black profiles
12 schwarze Profile



BODENSCHUTZ

PROTECTOR
Polyester
Polyester



LED-Strahler - weiß
LED spotlight – White



FILTERANLAGE FILTRATION

Sand: ± 40kg (inclusiv) - Silex 0,4 - 0,8 mm
Tank: Ø400- 230W - 5-Wegventil.
Durchflussmenge: 6m³/h

Sand: ± 40kg (included) - Silex 0,4 - 0,8 mm
Tank: Ø400 - 230W - Valve 5 ways . Group flow: 6m³/h



SKIMMER

Farbe: Recyceltes Grau (Breiter Mund)
Color: Recycled grey (Wide mouth)



LEITER: 2 LADDER: 2

1- Inox - 3 Stufen / 2- Composite- 3 Stufen
2- Inox - 3 steps / 2- composite- 3 steps



ALUMINIUMVERKLEIDUNGEN
ALUMINIUM TRIMS




KONNEKTIVITÄT

CONNECTIVITY
Smart Plug

EINBAU ASSEMBLY

Betonplatte: Obligatorisch
[Download der Montageanleitung](#)

Concrete platform: Obligatory
[Download assembly manual](#)



*Aufstellbecken ist empfehlenswert, obwohl nach festgelegten Kriterien des Unternehmens, einen halb- oder begrabenen Einbau möglich ist.

*Above ground pool is recommended, though semi- and inground possible under certain criteria established by company.

VERPACKUNG UND PALETTE OUTER BOX AND PALLET

TYP TYPE
 Composite
 Composite

MAßE
SIZE
 170 X 130 X 141 cm

TYP TYPE
 Spezial
 Special

MAßE
SIZE
 170 X 130 X 156 cm

ANZAHL
UNITS

2

VOLUMEN
VOLUME

3,11 m³

ANZAHL
UNITS

2

VOLUMEN
VOLUME

3,44 m³

GEWICHT
WEIGHT

1204 Kg

GEWICHT
WEIGHT

1224 Kg

GARANTIE GUARANTEE



EAN-CODE EAN CODE

KPCOR60LT



ZUSATZPRODUKTE COMPLEMENTARY PRODUCTS



CIKPCOR60
 Winterabdeckplane
 Winter cover



CVKPCOR60
 Isothermabdeckplane
 Isothermic cover



Automatischer
 Bodenreiniger
 Automatic cleaner



Roboter
Robots

SCHWIMMBECKE SICHERHEIT POOL SECURITY

Bei aufstelle Schwimmbecken wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken durch eine Schutzvorrichtung zu sichern :

Poolalarm, Schutzbarriere, Abdeckung

For above-ground pools, it is recommended to ensure access to the pool by means of protection:

Pool alarm. Protection barrier, Cover

KUNDENSERVICE AFTER-SALES SERVICE

Kundendienst Anfragen werden ausschließlich über unsere Website gestellt: <https://www.grepool.com/de/kundenservice>

After-sales service requests are made only through our website <https://www.grepool.com/en/after-sales>