

RUBAN PTFE

50 m x 19 mm x 0.1 mm

DESCRIPTION :

Tétrafluoroéthylène (PTFE) polymérisé laminé.

PROPRIÉTÉS :

- Compatible avec tous les matériaux typiques de canalisations, produits chimiques, acides, alcalis, solvants et gaz.

APPLICATIONS :

- Étanchéité d'unions filetées plastique ou métallique dans les installations de conduite de fluides.
- Étanchéité d'unions filetées des conduits et réservoirs de carburants, des unités d'air conditionné, radiateurs, conduits réfrigérant et de décharge, systèmes hydrauliques et de freins.
- Le rang de température de travail est compris entre -20°C et 125°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Densité	Approx. 0.52 g/ml
Épaisseur	0.1 mm
Longueur	50 m
Largeur	19 mm
Résistance à la température	-100°C à 260°C

MODE D'EMPLOI :

Enrouler le ruban dans le sens des aiguilles d'une montre autour du filetage tout en appliquant une tension minimale pour que le ruban adopte la forme du filetage, une fois l'application terminée. Le nombre de tour à appliquer dépend du filetage comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Nombre de tours dépendant du pas de vis
1 tour minimum pour un pas de vis de ¼"
2 tours minimum un pas de vis de ¼ à ½"
3 tours minimum un pas de vis ½ à 1"

STOCKAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec dans le récipient d'origine, en évitant l'exposition solaire directe.

PRÉSENTATION : Consulter notre page web www.unecol.com

Les données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles n'ont pas pour finalité d'assurer certaines propriétés. C'est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la pertinence des informations fournies pour toute utilisation particulière qu'il fera du produit.