



SERIE AVANTGARDE NOVA

Avec leur finition gris anthracite de qualité supérieure et leur plage gris nordique, ils sont parfaits pour embellir n'importe quel jardin. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, avec des panneaux composites durables, résistants aux intempéries et nécessitant peu d'entretien. Un matériau qui contribue également à maintenir la température de l'eau. Leur structure modulaire facilite le montage et s'adapte aux terrains accidentés. Ils comprennent un système de filtration, un liner, une couverture de protection, des tuyaux et une échelle en acier inoxydable AISI 316 avec des marches antidérapantes pour une plus grande sécurité.

Ze hebben een eersteklas antracietgrijze afwerking met een nordic grey strand en zijn perfect voor het verfraaien van elke tuin. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, met duurzame, weerbestendige en onderhoudsarme composietpanelen. Een materiaal dat ook helpt om de watertemperatuur te behouden. Hun modulaire structuur vergemakkelijkt de montage en past zich aan oneffen terrein aan. Ze bevatten een filtersysteem, liner, beschermende deken, slangen en een AISI316 roestvrijstalen ladder met antislip treden voor meer veiligheid.



595 x 315 126 cm

KPCOR60LT

FORME FORM

Rectangulaire Rechthoekige

STRUCTURE STRUCTUUR

Composite Composiet

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

EXTERNE DIMENSIES

595 x 315 x 126 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

BINNENMATEN

560 x 280 x 121 cm

VOLUME D'EAU

HOVEELHEID WATER

17,87 m³

SURFACE DE NAGE

ZWEMOPPERVLAK

16 m²

LIGNE D'EAU

HOOGTE VAN DE WATERLIJN

109 cm

ESPACE NÉCESSAIRE

INSTALLATIERUIMTE

700 x 420 cm

SYSTÈME DE MONTAGE

MONTAGESYSTEEM

IPE

COMPOSANTS COMPONENTEN



STRUCTURE STRUCTUUR


Epaisseur du panneau composite en PVC – 36 mm
Dikte PVC Samengesteld Comité – 36 mm



LINER

PVC – Gris – 60/100

PVC – Grijs – 60/100



POTEAUX PROFIEL

12 profils noirs

12 zwarte profielen

PROTECTION

PROTECTOR

Polyester

Polyester

Spot LED – blanc

LED-spot - wit



FILTRATION FILTRATIE

Sable: ± 40kg (inclus) - Silex 0,4 - 0,8 mm

Cuve: Ø400- 230W – Vannes 5 voies

Débit groupe: 6m³/h

Zand : ± 40kg (inclusief) - Silex 0,4 - 0,8 mm

Tank : Ø400 - 230W – 5 wegklep. Debiet : 6m³/h



SKIMMER

Couleur: Gris recyclé (Grande ouverture)

Kleur: Gerecycled grijs (Wijde mond)



ÉCHELLES: 2 TRAPLADDERS: 2

1- Inox-3 marches / 2- composite- 3 marches

2- Inox – 3 stappen / 2- composiet- 3 stappen



CACHES ANGLES INOX

ALUMINIUM SIERLIJSTEN



CONNECTIVITÉ


CONNECTIVITEIT

Smart Plug

MONTAGE ASSEMBLAGE

Dalle de béton obligatoire
Télécharger la notice de montage

Verplicht betonplaat
Download de montagehandleiding



*Recommandation d'une piscine hors-sol avec possibilité de semi-enterrage et d'enfouissement selon les critères établis par l'entreprise.

*Aanbeveling van een bovengronds zwembad met de mogelijkheid van half ingraven en ingraven volgens door de maatschappij vastgestelde criteria.

EMBALLAGE ET PALETTISATION VERPAKKEN EN PALLETISEREN

KIT

Composite
Composiet

MESURE

AFMETINGEN
170 X 130 X 141 cm

TYPE TYPE

Spécial
Speciaal

MESURE

AFMETINGEN
170 X 130 X 156 cm

UNITÉS

EENHEDEN
2

VOLUME

VOLUME
3,11 m³

UNITÉS

EENHEDEN
2

VOLUME

VOLUME
3,44 m³

POIDS

GEWICHT
1204 Kg

POIDS

GEWICHT
1224 Kg

GARANTIE GARANTIE



CODE EAN EAN CODE

KPCOR60LT



8 412081 288109

*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN



CIKPCOR60
Couverture d'hiver
Winterafdekking



CVKPCOR60
Couverture isotherme
Isothermische afdekking



Nettoyeurs automatiques
Autmatische
zwembadreiniger



Robots
Robots

SÉCURITÉ POUR PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les bassins hors sol, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé:
Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture de piscine

Voor bovengrondse zwembaden wordt aanbevolen de toegang tot het zwembad af te schermen met een beveiliging: **Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking**

SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : <https://www.grepool.com/fr/apres-vente>

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: <https://www.grepool.com/nl/na-verkoop>